

# LOGMAN 821H

## TEHNILISED ANDMED

### KAAL

Tühimass:	14900 kg
Teljekoormus ees:	8500 kg
Teljekoormus taga:	6400 kg

### MÕÕTMED

Laius:	2650 / 2870 mm
Teljevahe:	3475 mm
Pikkus:	6930 mm
Kõrgus sõidul:	3550 mm
Maapinna kliirens:	630 mm

### HÜDRAULIKASÜSTEEM

Koormustundlik/püsikoormussüsteem	
Pumba tootlikkus:	210 l / 1000 p/min
Maksimumrõhk:	190 - 230 baari
Hüdraulikavedeliku paak:	250 l

### TAGATELG

Hüdrauliliselt silindrite abil juhitud kiikteljed taga	
Valmistaja:	NAF

### PÖÖRDVANKER ees

Valmistaja:	NAF
-------------	-----

### PIDURISÜSTEEM

Tagateljel hüdrauliliselt juhitud reguleerimist mittevajavad negatiivset tüüpi mitmekettalised õlivannis pidurid  
Pöördvankril positiivset tüüpi mitmekettalised õlivannis pidurid

### JÕUÜLEKANNE

Kombineeritud hüdrostaatilise-mehaaniline hüdraulikakomponentide valmistaja:	LINDE
Jaotuskast valmistaja:	NAF
Aeglane sõidukiirus:	0-10 km/h
Kiire sõidukiirus:	0-20 km/h
Diferentsiaalilukustus ees ja taga	

### MOOTOR

6-silindriline turbodiesel	SISU 74 CTA-2V
Võimsus (DIN):	166 kW / 2200 rpm
Pöördemoment:	910 Nm / 1500 rpm
Kütusepaak:	370 l

### ELEKTRISÜSTEEM

Toitepinge:	24 V
Generaator:	100 A
Akad:	2 x 170 A

### TÕSTUK

Tõstuk ja kabiin samal alusel	
Teleskoopõstuki ulatus:	9,3 m
Paralleelõstuki ulatus:	8,3 m – 10,3 m
Juhtplokk IQAN, kahe EME- juhthoovaga	

### KABIIN

Ühisel alusel koos tõstukiga pöörduv	355°
Kabiin pööratav oma hüdraulilise mootoriga	
Juhiiste:	KAB 564
Küte/ventilatsioon/ konditsioneer, täisautomaatne MCC süsteem	

### JUHTIMINE

Hüdrauliline liigendraamjuhtimine	
Juhtelement:	IQAN, 2 EME-tüüpi kangiga
Pöördnurk:	±43°

### REHVID

Ees/taga:	600 x 26,5" / 600 x 34" või 710 x 26,5" / 700 x 34"
-----------	--

### HARVESTERIPEAD

Traktori võib varustada erinevate harvesteripeadega, näiteks AFM, KESLA või KETO harvesteripeaga.

### MÕÕTMISAUTOMAATIKA

Motomit IT või Motomit PC

### MUU VARUSTUS

Pulberkustutid: 2 tk ABE-3  
Raadio/CD-mängija

### LISAVARUSTUS

Kütuse täitepump	
Hüdraulika täitepump	
Rehviketid ja roomikud	
Värvimarkeerimissüsteem	
Kändude käsitlemise seade	
Tulekahju kaitsesüsteem	
Mootori ja kabiini küttesead	Webasto
Tsentraalne määrdesüsteem	SKF
Hüdraulikasüsteemi vaakumpump	
Andmeside- ja GPS - positsioneerimis-süsteem	
GSM telefon	
Tööriistade komplekt	

## LOGMAN OY

Hitsaajankatu 7  
61300 KURIKKA FINLAND  
Tel. +358-207-862 800  
Fax. +358-6-450 0888

Look at our home pages [www.logman.fi](http://www.logman.fi)

*Valmistajal on õigus muuta tehnilisi näitajaid ja seadme ehitust sellest teatamata.*