

# LOGMAN 811FC

Базовая машина для агрегата пакетирования биоэнергии

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ВЕС

Снаряженная масса: 14 960 кг

### ГАБАРИТЫ

Ширина: 2670 / 2890 мм  
Длина: 8810 мм  
Высота: 3710 мм  
Клиренс: 650 мм

### ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Реагирующая на изменение нагрузки  
Изготовитель насоса: LINDE  
Расход насоса: 135 л/ 1000 об/мин  
Макс. давление: 200 бар  
Объем бака с рабочей жидкостью: 200 л

### ТРАНСМИССИЯ

Комбинированная механическо-гидростатическая трансмиссия.  
Изготовитель компонентов: LINDE  
Раздаточная коробка: NAF  
1-й диапазон скорости: 0-10 км/час  
2-й диапазон скорости: 0-20 км/час  
Блокируемые дифференциалы переднего и заднего мостов.

### ТЕЛЕЖКИ

Тандемные тележки впереди и сзади  
Изготовитель: NAF

### ДВИГАТЕЛЬ

4-цилиндровый SISU 49 CWA-4V  
Мощность (DIN): 125 кВт / 2200 об/мин  
Крутящий момент: 750 Нм / 1500 об/мин  
Объем топливного бака: 240 л

### ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Контрольная система IQAN  
Питающее напряжение: 24 В  
Генератор: 100 А  
Аккумуляторы: 2 x 135 А

### МАНИПУЛЯТОР

Loglift 83  
Манипулятор и кабина установлены на одном поворотном круге  
Неподвижная стойка  
Максимальный вылет 10 м

### КАБИНА

Кабина с манипулятором поворачивается безгранично с помощью собственного гидравлического привода.  
Сиденье оператора: KAV 564  
Обогрев/вентиляция/кондиционер: автоматическая система MCC

### УПРАВЛЕНИЕ

Гидравлическая система управления поворотом шарнирносочлененных полурам с помощью двумя рычагами.  
Угол поворота: ±43°

### ШИНЫ

Передние/задние: 600 x 26,5"  
или 710 x 26,5"

### ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Порошковые огнетушители: 2 шт. ABE-3  
Радио/CD-плеер

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Бортовой компьютер  
Насос для подачи топлива  
Насос для подачи рабочей жидкости в систему гидравлики  
Спринклерная система  
Система подогрева двигателя и кабины  
Централизованная система смазки: Safematic  
Вакуумный насос системы гидравлики  
Цепи и гусеницы  
Набор рабочего инструмента  
Сотовый телефон GSM

## LOGMAN OY

Hitsaajankatu 7  
61300 KURIKKA FINLAND  
Tel. +358-207-862 800  
Fax. +358-6-450 0888

Look at our home pages [www.logman.fi](http://www.logman.fi)

*Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и технические данные оборудования.*